

# Chalky Floor Paint



**Produktbeskrivning** Renovera och förnya golven hemma med Rust-Oleum® Chalky Finish Golvfärg. Denna vackra och samtidigt slitstarka, vattenbaserade färg skyddar golvet och gör det beständigare mot stötar och repor. För mer inspiration och tips om användning, gå in på [www.rustoleumdiy.com](http://www.rustoleumdiy.com)

<b>Teknisk data</b>	<b>Ytfinish</b>	Helmatt
	<b>Kulör</b>	3 kulörer
	<b>Densitet</b>	1,21 till 1,22 g/cm <sup>3</sup>
	<b>VOC-halt</b>	50 g/l
	<b>Kategori</b>	A/i
	<b>EU gränsvärde</b>	140 g/l (2010)

<b>Torktider</b>	<b>vid 20°C/85% rel. luftfuktighet</b>
<b>Beröringstorr:</b>	1 timma
<b>Övermålningsbar</b>	4 timma
<b>Utrymmet kan tas i bruk</b>	24 timmar
<b>Maximal hårdhet</b>	7 dagar

**Täckning** Teoretisk: 14 m<sup>2</sup>/l. Notera att praktisk täckförmåga beror på många faktorer som underlagets porositet och råhet och materialsvinn vid applicering

**Förberedelser** Se till att ytan är fri från vax eller olja för bästa resultat. Om ytan har vaxats ska den rengöras ordentligt med lacknafta. Vi rekommenderar att slipa obehandlade trä, samt tidigare målade eller lackade ytor före målning. Se till att ny betong är stabil, helt torr och att den inte har ytbesvär.

# Chalky Floor Paint

---

**Applicering**

Appliceras vid en temperatur mellan +10 och 30°C. Rör om ordentligt före användning. Produkten kan appliceras med pensel eller roller. Om du använder pensel ska du stryka ett jämnt lager i träfibrens riktning. Om du använder roller, använd en mohairroller med kort lugg. Två strykningar rekommenderas.

**Observera**

Ska inte användas direkt på metaller. Denna produkt förhindrar inte missfärgningar. Behandla alla ytor med primer där det kan uppstå missfärgningar till följd av kvistgenomslag. Om du är osäker av kompatibiliteten, pröva produkten på ett osynligt ställe innan du målar hela ytan. Rekommenderas ej för utomhusbruk eller på områden som utsätts för regelbunden väta, t.ex. badrum, eller ytor med hårt slitage som exempelvis garagegolv. Rekommenderas ej för kakel eller laminatgolv. Färgmodellen på förpackningen är informativ, granska den äkta nyansen hos återförsäljarens äkta färgkarta.

**Rengöring**

Avlägsna så mycket av målfärg som möjligt innan du tvättar verktygen med vatten. Låt inte produkten komma ut i avloppssystem eller vattendrag. Det kan finnas lokala bestämmelser och anläggningar för återvinning av färgrester.

**Lagringsduglighet**

2 år från tillverkningsdatum i öppnad förpackning, om lagrad i torrt, välventilerat utrymme, inte i direkt solljus vid temperatur mellan 5 och 25°C.

**Storlekar**

RUST-OLEUM® Chalky Floor Paint finns i 2.5 liters förpackningar.

**Artikel nr**

	<b>Färg</b>	<b>Art nr</b>
2,5 liter / 2-pack	Chalk White	14600250
	Anthracite	14611250
	Winter Grey	14613250

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt står utom vår kontroll fransäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor.